




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γ.Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 87, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Τ.Κ. : 30200
ΠΛΗΡ. : ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΤΗΛΕΦ. : 2631360173
Email. : balomenoup@1703.syzefxis.gov.gr

6η ΥΠΕ
Γ.Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 5661
ΗΜ/ΝΙΑ: 22/06/2026



Προς κάθε ενδιαφερόμενο

ΕΡΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΣΧΕΤ. 1 Οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Προκειμένου να γίνει η κοστολόγηση του προϋπολογισμού για να προχωρήσουμε σε διενέργεια νδιαγωνισμού για την προμήθεια «**ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ**» CPV:24455000-8, σας παρακαλούμε να μας υποβάλετε, **ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ οικονομική προσφορά μέχρι 26/06/2026 ημέρα Παρασκευή 11:00 π.μ.**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια «**ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ**» για το Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	Τιμή Μονάδ.	Φ.Π.Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
1	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚ Ο-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚ Ο ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘ ΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. (Anioxide 1000 LD	ΔΟΧΕΙΟ 5 LITR.	96			02176
2	ΛΑΔΙ ΥΔΡΟΔΙΑΛΥΤΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ SPRAY ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	ΛΙΤΡΟ	10			00677
3	ΥΓΡΟ ΑΠΟΥΡΥΠΑΝΤΙΚ Ο ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ(ENZYMEX L9)	ΛΙΤΡΟ	40			1000620
4	ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΣΚΕΒΑΣΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΕ ΔΙΣΚΙΑ 2,5 GR	ΤΕΜ	3000			01918

5	ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1ΛΙΤ.	ΤΕΜ	350		02429
6	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΨΔΗ Να διατίθεται σε συσκευασία των 5 λίτρων	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Α	20		1000872
7	ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙ ΚΟ Να διατίθεται σε συσκευασίες έως 1000 ml	ΣΥΣΚ.1L	4		1000879
8	ΥΓΡΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙ ΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ LANCER Κ ΣΜΕΚΩ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙ ΚΟ	ΣΥΣΚ. 5 L	20		99907
9	ΛΑΔΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ	ΣΥΣΚ. 0,75 LT	4		1000874
10	ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚ Ο ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ-	ΣΥΣΚ. 5L	40		02187
11	ΥΓΡΟ ΔΙΑΒΡΕΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡ ΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ LANCER Κ ΣΜΕΚΩ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙ ΚΟ.	ΣΥΣΚ. 5L	8		1000875
12	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ,ΦΑΝΟΛΗ,ΑΛΑΤΑ ΑΜΜΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟΥ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΡΕΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ(ΒΑΚΤΗΡΙΑ,ΙΟΙ,ΜΥΚΗ ΤΕΣ ΚΑΙ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ),ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ, ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΟΣΜΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΟΦ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.	ΛΙΤΡΑ	100		1000872

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	Υψηλού βαθμού απολυμαντικό και σποροκτόνο υγρό θερμοευαίσθητων οργάνων (ενδοσκοπίων) και ιατρικού εξοπλισμού. Να μην περιέχει αλδεΐδες. Να περιέχει υπεροξικό οξύ, σταθερό χημικά, χωρίς τοξικές αναθυμιάσεις οξικού οξέος, με pH σε ουδέτερο επίπεδο. Να είναι δοκιμασμένο σε σποροκτονία στελεχών των <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Clostridium difficile</i> έως 10 λεπτά. Να είναι σταθερό χημικά όσο το δυνατόν περισσότερες μέρες (τουλάχιστον 14 ημέρες). Να έχει δυνατότητα ελέγχου της δραστηριότητάς του με δείκτες ελέγχου. Να μην είναι διαβρωτικό - οξειδωτικό ή επικίνδυνο για τον χρήστη. Να επισυναφθούν πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστικών οίκων ενδοσκοπίων και μελέτες αποτελεσματικότητας στην τεχνική προσφορά. Να επισυναφθεί η σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν από αρμόδιο κοινοποιημένο οργανισμό κατά την 745/2017 Ε.Ε. Να επισυναφθούν τόσο τα πρωτότυπα εργοστασιακά prospectus όσο και οι μεταφράσεις τους στα ελληνικά. Επίσης να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφάλειας του σκευάσματος πριν και μετά την ενεργοποίηση με τον ισχύοντα κανονισμό στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα (πιστή μετάφραση), βιβλιογραφική τεκμηρίωση του σκευάσματος (πίνακες αποτελεσματικότητας), το ισχύον πιστοποιητικό CE του προϊόντος από τον κοινοποιημένο οργανισμό και το πιστοποιητικό CE των δεικτών του διαλύματος, αντίγραφο της καταχώρηση του σκευάσματος στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του Ε.Ο.Φ., αντίγραφο της καταχώρηση του σκευάσματος στο PCN και τα εν ισχύ πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του παραγωγού και του διανομέα κατά ISO 13485 και ISO 14001.
2	ΛΑΔΙ ΥΔΡΟΔΙΑΛΥΤΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ SPRAY ΚΑΤΑΜΛΗΛΟ ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	Υδατοδιαλυτό χωρίς σιλκόννη, να μην αφήνει υπολείμματα, με μακρύ ρύγχος για λίπανση δύσκολων σημείων. Να περιέχει λευκά ιατρικά έλαια και να είναι τοξικολογικά ασφαλές (να κατατεθεί μελέτη). Σε συσκευασία έως 1000ml. Να διαθέτει πιστοποίηση CE. Για την τεχνική αξιολόγηση του είδους να επισυναφθούν τόσο τα πρωτότυπα εργοστασιακά prospectus όσο και οι μεταφράσεις τους στα ελληνικά. Επίσης να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφάλειας του σκευάσματος με τον ισχύοντα κανονισμό στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα (πιστή μετάφραση), το ισχύον πιστοποιητικό CE του προϊόντος αντίγραφο της καταχώρηση του σκευάσματος στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του Ε.Ο.Φ., αντίγραφο της καταχώρηση του σκευάσματος στο PCN εάν απαιτείται βάση επισήμανσης και τα εν ισχύ πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του παραγωγού και του διανομέα κατά ISO 13485 και ISO 14001.
3	ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ (ENZYMEX L9)	Να είναι συμπυκνωμένο με καθαριστικές και απολυμαντικές ιδιότητες. Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, δραστικό κατά TB, ιοκτόνο κατά HBV, HCV, HIV εντός 15-30 λεπτών σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα Phase2 Step1 και Phase2 Step2. Χωρίς αλδεΐδες, χλώριο. Να περιέχει συνδυασμό τουλάχιστον τριών ενζύμων για ισχυρή καθαριστική δράση σε αίμα, πρωτεΐνες και οργανικούς ρύπους. Συμβατό με εργαλεία και ενδοσκόπια και να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών. Να προσφέρεται σε συσκευασία έως 5 λίτρα με δοσομετρική αντλία. Να επισυναφθεί η σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν από αρμόδιο κοινοποιημένο οργανισμό κατά την 745/2017 Ε.Ε και το αντίγραφο της καταχώρησης στο PCN. Να δίνεται η δοσολογία χρήσης και το κόστος του διαλύματος για όλο το ζητούμενο φάσμα δράσης στα 15-30 λεπτά. Να επισυναφθούν για την τεχνική αξιολόγηση του είδους τα πρωτότυπα εργοστασιακά prospectus όσο και οι μεταφράσεις τους στα ελληνικά. Επίσης να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφάλειας του σκευάσματος σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό (878/2020) στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα (πιστή μετάφραση), βιβλιογραφική τεκμηρίωση του σκευάσματος (πίνακες αποτελεσματικότητας), το ισχύον πιστοποιητικό CE του προϊόντος από τον κοινοποιημένο οργανισμό και το πιστοποιητικό CE των δεικτών του διαλύματος, αντίγραφο της καταχώρηση του σκευάσματος στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του Ε.Ο.Φ., αντίγραφο της καταχώρηση του σκευάσματος στο PCN και τα εν ισχύ πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του παραγωγού και του διανομέα κατά ISO 13485 και ISO 14001.

4	<p>ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΕ ΔΙΣΚΙΑ 2,5 GR</p>	<p>Ταμπλέτες αναβράζουσες που απελευθερώνουν σταδιακά τη δραστική ουσία NaDCC για καθαρισμό και απολύμανση επιφανειών και δαπέδων, επιφανειών εργασίας, σκευών, γυάλινων ειδών, χειρουργείων και εργαστηρίων καθώς και γενική απολύμανση Νοσοκομείων. Να είναι διαθέσιμα σε συγκεντρώσεις των 2,5 γραμμαρίων. Να είναι ευρέως φάσματος απολυμαντικό διάλυμα ταχείας δράσης, αποτελεσματικό κατά των βακτηριδίων, μυκήτων, ιών, μυκοβακτηριδίων και μεγάλο αριθμό σπόρων σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου της απολυμαντικής δράσης στον ιατρικό τομέα. Να έχουν ελαφρά οσμή για την αποφυγή ερεθισμού του αναπνευστικού συστήματος των χρηστών. Ο κατασκευαστής της δραστικής ουσίας να φέρει πιστοποίηση ISO 9001 και GMP για όλο το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας. Να φέρουν μελέτες για βιοδιασπασιμότητα, διάβρωση, σταθερότητα που αποδεικνύει την πενταετή διάρκεια ζωής τους. Να συνοδεύονται από μελέτες αποτελεσματικότητας. Να φέρει έγκριση του Ε.Ο.Φ. ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως βιοκτόνο ΤΠ2 και ΤΠ4 και καταχώρηση στο PCN.</p>
5	<p>ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1ΛΙΤ.</p>	<p>Υγρό σαπουνι χεριών με ουδέτερο PH, με μικροβιοστατικές ιδιότητες. Να περιέχει υψηλή περιεκτικότητα ταισιενεργών $\geq 10\%$ με προσθήκη βιταμινών B5, E και γλυκερίνης για βαθιά ενυδάτωση και διατήρηση της ελαστικότητας του δέρματος. Να είναι κατάλληλο για ευαίσθητο δέρμα και συχνή χρήση και να κατατεθεί ανεξάρτητη μελέτη. Να είναι και οφθαλμολογικά ελεγμένα και να κατατεθεί η σχετική μελέτη. Να προσφέρεται σε συσκευασία του 1 (ενός) λίτρου και να φέρει δοσομετρική αντλία ενσωματωμένη. Να περιέχει συντηρητικές ουσίες για τη μη ανάπτυξη μικροβίων όπως αυτά χαρακτηρίζονται στο ΦΕΚ 329/τ.Β' /21.04. 1997 ΚΥΑ 6α/οικ.320 παράρτημα VI (εκτός Triclosan). Να έχει καταχώρηση του σκευάσματος στο CPNP σε εφαρμογή κανονισμού Νο1223/2009 για την κυκλοφορία καλλυντικών προϊόντων (εγκύκλιος Ε.Ο.Φ. αριθμός πρωτοκ. 22247/15-3-2013). Να επισυναφθεί το τεχνικό φυλλάδιο, η έκθεση ασφαλείας και το αντίγραφο της καταχώρησης στο CPNP.</p>
6	<p>ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ,ΦΑΝΟΛΗ,ΑΛΑΤΑ ΑΜΜΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟΥ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΡΕΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ(ΒΑΚΤΗΡΙΑ,ΙΟΙ,ΜΥ ΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ),ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ, ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΟΣΜΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΟΦ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.</p>	<p>Απολυμαντικό διάλυμα για μικρές επιφάνειες και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, να περιέχει αλκοόλες, χωρίς αλδεΐδες, φαινόλη, και χλώριο. Να είναι ευρέως απολυμαντικού φάσματος σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου της απολυμαντικής δράσης (βακτήρια με τα EN 13727 και EN 17387, ιοί HIV, HBV, HCV, Adeno, Noro με τα EN 14476 και EN 16777, μύκητες με τα EN 13624 και EN 17387 και μυκοβακτηρίδια με το EN 14348), ταχείας δράσης έτοιμο προς χρήση, σε δοχεία με αντλία ψεκασμού για κάθε συσκευασία έως 1 (ένα) λίτρο. Να έχει ευχάριστη οσμή και καλή συμβατότητα με τα υλικά των επιφανειών και να μην είναι τοξικό. Να έχει έγκριση του ΕΟΦ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως βιοκτόνο, σήμανση CE και αντίγραφο στο PCN. Να κατατεθούν τα ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001 (περιβαντολογικό) του παραγωγού και του διανομέα του είδους.</p>

7	<p>ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΪΔΗ.</p>	<p>Συμπυκνωμένο υγρό απολύμανσης και καθαρισμού επιφανειών και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για χρήση σε χώρους υψηλού κινδύνου χωρίς αλδεΐδες. Να είναι βακτηριοκτόνο, ζυμοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV) εντός 30 λεπτών maximum σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου Phase2 Step1 και Phase2 Step2. Να είναι αντιοξειδωτικό, αντιδιαβρωτικό και συμβατό σε επιφάνειες πλαστικές, μεταλλικές, λινόταπητα, PVC και μάρμαρα. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα από τα δάπεδα. Να διατίθεται σε συσκευασία 5 λίτρων με δοσομετρική αντλία. Να έχει έγκριση του ΕΟΦ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως βιοκτόνο, σήμανση CE και αντίγραφο στο PCN. Να δοθεί κόστος ενός λίτρου διαλύματος χρήσης μετά την προτεινόμενη από τον κατασκευαστή αραίωση για το σύνολο του απολυμαντικού φάσματος στον οριζόμενο χρόνο. Να κατατεθούν τα ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001 (περιβαντολογικό) του παραγωγού και του διανομέα του είδους.</p>
8	<p>ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ</p>	<p>Αντισκωριακό υγρό σε συμπυκνωμένη μορφή για απομάκρυνση λεκέδων και οξειδώσεων από τα χειρουργικά εργαλεία. Να περιέχει ανόργανα οξέα άνω του 30% και τασιενεργά για αφαίρεση σκουριάς και αποχρωματισμού από την επιφάνεια των εργαλείων. Χωρίς υδροχλωρικό ή νιτρικό οξύ. Να δοθεί τιμή έτοιμου διαλύματος. Να έχει καταχώρηση στο PCN. Να φέρει σήμανση CE. Να διατίθεται σε συσκευασίες έως 1000 ml. Να κατατεθούν τα ISO 13485 και ISO 14001 (περιβαντολογικό) του παραγωγού και του διανομέα του είδους.</p>
9	<p>ΥΓΡΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ LANCER & SMEG ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ</p>	<p>Υγρό όξινο ουδετεροποιητικό για πλύσιμο χειρουργικών εργαλείων σε αυτόματα πλυντήρια. Με όξινο PH, χωρίς τασιενεργά κατάλληλο για σκληρό νερό. Σε υπερσυμπυκνωμένη μορφή. Να περιέχει οργανικά και ανόργανα οξέα άνω του 50% για να απομακρύνει αποτελεσματικά τις οξειδώσεις και καθαλατώσεις από τα εργαλεία. Να έχει καταχώρηση στο PCN. Να φέρει σήμανση CE. Συμβατό με το απορρυπαντικό και το διαβρεκτικό (να κατατεθεί πιστοποίηση του παρασκευαστή των απορρυπαντικών). Να διατίθεται σε συσκευασίες έως 5 Lt με χρωματική κωδικοποίηση στο καπάκι και αποφυγή λάθους τοποθέτησης του δοχείου στην αντλία του πλυντηρίου. Να κατατεθούν τα ISO 13485 και ISO 14001 (περιβαντολογικό) του παραγωγού και του διανομέα του είδους.</p>
10	<p>ΛΑΔΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ</p>	<p>Υγρό, έτοιμο προς χρήση κατάλληλο για χρήση με ψεκασμό (Spray). Να μην περιέχει αλκοόλες, χλώριο ή οξειδωτικούς παράγοντες. Να γυαλίζει και να συντηρεί τις ανοξειδωτες επιφάνειες. Να μη χρειάζεται ξέβγαλμα μετά την χρήση του. Μη τοξικό - μη ερεθιστικό. Να διατίθεται σε συσκευασία 750 -1000ml περίπου με σύστημα ψεκασμού. Να κατατεθούν τα ISO 9001 και ISO 14001 (περιβαντολογικό) του παραγωγού και του διανομέα του είδους.</p>

11	<p>ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ, ΦΑΙΝΟΛΕΣ, Η ΧΛΩΡΙΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ LANCER & SMEG</p>	<p>Υγρό αλκαλικό απορρυπαντικό (όχι ενζυματικό) για πλύσιμο χειρουργικών εργαλείων σε αυτόματα πλυντήρια. Χωρίς αλδεΐδες, φαινόλες, οξέα ή χλώριο. Να είναι βακτηριοκτόνο, ζυμοκτόνο και ιοκτόνο εντός το αργότερο 10 λεπτών σε θερμοκρασίες 50° έως 60°C σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου EN Phase2 Step1 και Phase2 Step 2, κατάλληλο για θερμική και χημικοθερμική απολύμανση. Με αλκαλικό pH διαλύματος 11-13 για ισχυρή καθαριστική δράση έναντι αίματος, πρωτεϊνών, αποξηραμένων ρύπων. Συμβατό με χειρουργικά εργαλεία, παπούτσια χειρουργείου, εργαλεία μικροχειρουργικής και αναισθησιολογικό εξοπλισμό (να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας από κατασκευάστριες εταιρείες). Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση στο PCN. Συμβατό με το ουδετεροποιητικό και διαβρεκτικό (να κατατεθεί πιστοποίηση του κατασκευαστή). Να είναι συμπυκνωμένο και να δοθεί το κόστος προϊόντος έπειτα από την προτεινόμενη κατασκευαστική αραιώση για οικονομική αξιολόγηση. Να διατίθεται σε συσκευασίες έως 5 Lt με χρωματική κωδικοποίηση στο καπάκι και αποφυγή λάθους τοποθέτησης του δοχείου στην αντλία του πλυντηρίου. Να κατατεθούν τα ISO 13485 και ISO 14001 (περιβαντολογικό) του παραγωγού και του διανομέα του είδους, προτεινόμενη κατασκευαστική αραιώση για οικονομική αξιολόγηση. Να διατίθεται σε συσκευασίες έως 5 Lt με χρωματική κωδικοποίηση στο καπάκι και αποφυγή λάθους τοποθέτησης του δοχείου στην αντλία του πλυντηρίου. Να κατατεθούν τα ISO 13485 και ISO 14001 (περιβαντολογικό) του παραγωγού και του διανομέα του είδους.</p>
12	<p>ΥΓΡΟ ΔΙΑΒΡΕΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ LANCER & SMEG ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ.</p>	<p>Να βοηθάει στο στέγνωμα και να μην επιτρέπει στα άλατα του νερού να αφήσουν στίγματα και θαμπάδες πάνω στα εργαλεία. Να γυαλίζει τα εργαλεία, να είναι τοξικολογικά ελεγχμένο. Να κατατεθεί ανεξάρτητη μελέτη σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο πρότυπο (ISO EN 10993-1). Να έχει καταχωρηθεί στο PCN. Να έχει πιστοποίηση CE. Να είναι συμβατό με το απορρυπαντικό και το ουδετεροποιητικό (να κατατεθεί πιστοποίηση του κατασκευαστή) και να μην προκαλεί βλάβες στα πλυντήρια. Να είναι ελεγχμένο ως προς την ελάχιστη υπολειμματική συκέντρωση των δραστικών ουσιών του. Να είναι συμβατό με το απορρυπαντικό και ουδετεροποιητικό χρήσης και να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστή με τις ονομασίες των προϊόντων. Να είναι συμπυκνωμένο και να δοθεί το κόστος προϊόντος έπειτα από την προτεινόμενη κατασκευαστική αραιώση για οικονομική αξιολόγηση. Σε συσκευασία 5lt με πώμα ασφαλείας με χρωματική κωδικοποίηση για αποφυγή λανθασμένης τοποθέτησης του δοχείου στο πλυντήριο. Να κατατεθούν τα ISO 13485 και ISO 14001 (περιβαντολογικό) του παραγωγού και του διανομέα του είδους.</p>

Να κατατεθούν από τους συμμετέχοντες επί ποινή απόρριψης τα κάτωθι:

1. Αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. Επίσης, να παρέχονται οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.
2. Αντίγραφο ετικέτας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με επισήμανση βάσει του κανονισμού CLP (Classification, Labelling and Packaging – Κανονισμός Ταξινόμησης, Επισήμανσης και Συσκευασίας - EK 1272/2008), εφόσον απαιτείται.
3. Να υπάρχει καταχώρηση στο PCN για προϊόντα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα είτε λόγω των φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων είτε λόγω των επιπτώσεών τους στην υγεία. Επίσης, να υπάρχει άδεια του Ε.Ο.Φ. ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως βιοκτόνα για τα απολυμαντικά επιφανειών.
4. Να επισυναφθούν τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος (Safety Data Sheet) στα ελληνικά, για τα εγχώρια προϊόντα και στα αγγλικά, αν πρόκειται για εισαγόμενα προϊόντα, το οποίο στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να είναι πιστά μεταφρασμένο και στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Κανονισμό 878/2020 και τον κανονισμό EK 1272/2008 CLP.
5. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας των κατασκευαστών για τα απορρυπαντικά,

απολυμαντικά ISO 9001, ISO 13485 για προϊόντα με CE και το περιβαλλοντολογικό ISO 14001. Για όσα εκ των προσφερόμενων προϊόντων είναι εξαρτήματα ή βοηθήματα ιατροτεχνολογικών εξαρτημάτων, θα πρέπει να προσκομισθούν ισχύοντα πιστοποιητικά σήμανσης CE από κοινοποιημένο Φορέα για προϊόντα Κατηγορίας II, III ή Δηλώσεις Συμμόρφωσης της κατασκευάστριας εταιρείας (DECLARATION OF CONFORMITY) για προϊόντα Κατηγορίας I. Για τα καλλυντικά προϊόντα (σαπούνια, κρέμες κ.λπ) να κατατεθούν τα ισχύοντα ISO 9001 και ISO 22716 του παραγωγού. Επίσης να δηλώνεται η διεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής των υλικών.

6. Οι προμηθεύτριες εταιρείες να καταθέσουν εν ισχύ πιστοποιητικό ISO 9001:2015, τα πιστοποιητικά για τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων ISO13485:2016 και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ3(α)/4822/2025 καθώς και το ISO 14001 για την περιβαλλοντολογική διαχείριση. Επίσης να έχουν πιστοποιηθεί με το ISO 37001 (Συστήματα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας) και να κατατεθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
7. Για τα συμπυκνωμένα προϊόντα θα αναγράφεται η δοσολογία χρήσης, το κόστος ανά κιλό συμπυκνωμένου προϊόντος και το κόστος μετά την προτεινόμενη αραιώση. Για τα απολυμαντικά η δοσολογία θα αφορά το σύνολο του ζητούμενου φάσματος στον απαιτούμενο χρόνο.
8. Τα προϊόντα που προορίζονται για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια εργαλείων θα κριθούν από κοινού και θα κατακυρωθούν σε έναν προμηθευτή για λόγους συμβατότητας μεταξύ των υγρών. Να κατατεθεί δήλωση του παραγωγού ότι τα προσφερόμενα προϊόντα (να αναφέρεται η ονομασία αυτών) είναι συμβατά μεταξύ τους.
9. Τα προϊόντα που προτείνεται να χρησιμοποιούνται σε διάλυση, να συνοδεύονται από σύστημα εύκολης μέτρησης της δόσης (δοσομετρική αντλία ,μεζούρα, κανατάκι), για να εξασφαλίζεται η εύκολη και σωστή χρήση στην κατάλληλη δοσολογία. Οι συσκευές ψεκασμού και άλλα βοηθητικά δοσίμετρα που διευκολύνουν την σωστή και οικονομική χρήση των προϊόντων, πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς αν προσφέρονται δωρεάν από τους προμηθευτές.
10. Να κατατεθεί το ισχύον πιστοποιητικό-αποδεικτικό συμμετοχής του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα σε σύστημα ανακύκλωσης των συσκευασιών, βάσει του Νόμου 2939/2001 (ΦΕΚ Α' 179/6.8.2001). Να κατατεθεί επίσης το ισχύον πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από τη Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών.
11. Για απολυμαντικά σκευάσματα που φέρουν σήμανση CE να κατατεθεί το αντίγραφο καταχώρησης του σκευάσματος στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του Ε.Ο.Φ
12. Τα απολυμαντικά θα πρέπει να είναι ελεγμένα με εργαστηριακές δοκιμές, όπως αυτές περιγράφονται στο εν ισχύ Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14885 και στις μεθοδολογίες ελέγχου Phase2 Step1 και Phase2 Step2 για την ζητούμενη χρήση (για εργαλεία, για επιφάνειες κ.ο.κ. στον Ιατρικό τομέα) από διαπιστευμένα εργαστήρια.

Για το Γραφείο Προμηθειών - Ν.Μ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Μπαλωμένου Πολυξένη

